



N&C CONSULTORES S.A.

RIF: J-07056030-4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD HIDRAULICA PARA SOPORTE DE FICHA TÉCNICA						
NOMBRE DEL EQUIPO: ISS RIG-09, ISS RIG-27			UBICACIÓN ACTUAL: BASE OPERACIONAL EMPESA N&C			
AÑO DE FABRICACIÓN: 2013			POTENCIA: 460K			
EMPRESA OPERADORA: N&C CONSULTORES			CLASIFICACIÓN DEL EQUIPO: UNIDAD HIDRAULICA AMBIENTE TIERRA			
CONDICIÓN: EQUIPO 100% OPERATIVO			ESTATUS: EQUIPO PROPIEDAD DE LA EMPRESA N&C			
COMPONENTES						
BOMBAS	CANTIDAD - TIPO:	Cantidad: 1 Tipo: 1 - TRIPLEX Marca: HALLIBURTON Modelo: HT-400	UNIDAD ACUMULADORA	DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES	Marca HYDRILL Sistema de emergencia para el cierre hidráulico de las BOP's.	
	DIAMETRO DEL PISTON/ POTENCIA / PRESION	3.5" / 600 HP / 10.000 PSI				
MANGUERA DE BOMBEO	DIAMETRO / PRESION	DIAMETRO.- 2 PRESIÓN:10.000 PSI	NIPLE CAMPAN	DIAMETRO PRESION	SALIDA DE 6 11- 10.000	
VALVULA KELLY KELLY	Marca: BAKER	DIAMETRO: 3-1/2" PRESIÓN: 10000 PSI	MANIFOLD DE DISTRIBUCIÓN	DIAMETRO PRESION	2-1/16" 10.000	
	CROSSOVER	MARCA: HYDRIL DIAM: 1-1/4" CS HYDRIL PIN x FLANGE				
BOP (HIDRAULICA)	CANTIDAD	1	COMPRESORES DE AIRE	CANTIDAD MARCA MODELO	Cantid: 1 Marca: SULLAIR	
	DIAMETRO	11"		POTENCIA ACUMULADOR	PRESION: 150 PSI, POTENCIA: 20 HP VOLUMEN: 20 GAL	
	TIPO	Marca:HYDRILL BOP ANULAR(1) MODELO.- 11-50000 DOUBLE RAM BOP(1) MODELO 11-5000	LLAVES HIDRÁULICAS	MARCA MODELO	MARCA:ECKEL MODELO: 5-1/2	
	PRESIÓN (PSI)	5000		MARCA MODELO	MARCA: OILCONTRY MODELO: 5-1/2	
	TIPO DE RAM	11" SINGLE RAM TUBERIA (1.66", 2-3/8", 2-7/8" 3-1/2", 4-1/2", 5-1/2") CIEGO CORTE	CUÑAS VIAJERAS Y ESTAC.	DIAMETRO (PLG)	Marca:HIDRA RIG 1.66", 2-1/16", 2-3/8", 2-7/8", 3-1/2", 4-1/2" y 5-1/2" (TUB)	
UNIDAD DE POTENCIA:	MARCA CANT Pot	CATARPILLA 1 370 HP	MESA ROTARIA	MAX. TORQUE	Marca:HIDRA RIG MAX. TORQUE:20.000 lbs.FT	
	MOTOR	Cant: 1 Marca:3406				
MANGUERAS HIDRAULICAS	DIAMETRO PRESIÓN	2 PULG , 10.000 PSI	CESTA DE TRABAJO	TABLEROS DE CONTROL Marca /Modelo	Marca:HIDRA RIG 2 TABLEROS (1 PARA EL OPERADOR Y 1 PARA EL AYUDANTE) :	
GIN POLE	LONGITUD / DIAMETRO	Marca: HIDRA RIG Longitud/ Diam:45' X 10"		OTROS	ESCALERA TELESCOPICA CON SISTEMA DE SEGURIDAD	
	MAX. CARGA (LBS)	5000		FLANCHE ADAPTER	(CANT.)/ DIAMETRO	(2) 5-1/8"x4-1/16"X10M (2) 4-1/16"x 3-1/16"X10M (1) 3-1/16"15 M X 4-1/16" x 15 M X11" 10M (1) 3-1/16" 10 MX 4-1/16" x 10 M X11" 5M (2) 11" x 5-1/8" x 10M (2)4-1/16" x 10M
	DIAMETRO DE LA GUAYA	9.3mm				
GATO HIDRAULICO (4)	MAX. CAPACIDAD DE TENSIÓN (LBS)	Marca:HIDRA RIG Modelo: 460K MAX. CAPACIDAD DE TENSIÓN (LBS) :460000	LINEAS DE BOMBEO	DIAMETRO	2" FIGURA 1502	
	MAX. CAPACIDAD DE EMPUJE (LBS)	370.000		PRESIÓN (PSI)	10000	
VENTANA DE TRABAJO	MARCA MODELO	MARCA:HID RIG MODELO:460K	SUPER ESTRUCTURA	ALTURA CAPACIDAD.	16' 500 MIL LIBRAS.	
	(CANT.)/ DIAMETRO	(2) 2-1/16"X10M CON FIGURA 1502. (2) 3-1/16"X10M CON FIGURA 1502. (2) 4-1/16"X10M CON FIGURA 1502. (2) 5-1/8"X10M CON FIGURA 1502. (2) 4-1/16"X15M CON FIGURA 1502.		CONTRA PESO.	PESO (TON) CANTIDAD	12 4 PIEDRAS